


## Carcasas de aluminio fundido a presión *NULL*

Uso general, montaje en pared, estanqueidad, colores

### Características



- Caja de instrumentos electrónicos de aleación de aluminio fundido a presión resistente y fácil de mecanizar.
- Caja de instrumentos electrónicos de aleación de aluminio fundido a presión resistente y fácil de mecanizar.
- La construcción de junta solapada proporciona protección contra el acceso de polvo y salpicaduras de agua. También proporciona un blindaje EMI/RFI mejorado.
- La versión sin pintar tiene un acabado vibra para obtener una superficie lisa sin bordes afilados.
- La versión negra texturizada ofrece una superficie lisa sin bordes afilados.
- La versión negra texturizada está recubierta con pintura en polvo de poliéster resistente para un acabado duradero, incluso después del mecanizado. Se incluyen tornillos negros para realzar el aspecto.
- Tornillos negros para mejorar el aspecto.
- Incluye tornillos roscados en orificios roscados de fábrica. El tipo y la cantidad de tornillos varían.
- Ver detalles más abajo o en los planos.
- Las versiones estándar se suministran con la pintura en polvo.
- Las versiones estándar están diseñadas para cumplir la norma IP54.
- Las versiones estancas están diseñadas para cumplir con IP65 e incluyen una junta.
- La junta se suministra suelta dentro de la caja (no preinstalada).
- Las versiones estándar están diseñadas para cumplir con IP54.
- Las versiones estancas están diseñadas para cumplir con IP65 e incluyen una junta.
- Bajo ángulo de inclinación de la pared lateral (2 grados o menos) para facilitar el montaje de la placa de circuito impreso.
- Las versiones estancas al agua están diseñadas para cumplir la norma IP65 e incluyen una junta.

### Características de las fotos



Sin bridas de montaje



Brida inferior soldada por puntos



Brida de montaje en pared integrada en la tapa.



Construcción de junta

solapada donde se unen la tapa y la caja.



Versiones estancas y mejoras de juntas disponibles para la mayoría de los tamaños.

---

## Hardware

**NOTA:**< Las cajas de la serie 1590 disponen de orificios para tornillos de montaje roscados de fábrica que aceptan tornillos de máquina, los cuales se incluyen con las cajas. La mayoría de los tamaños requieren cuatro (4) tornillos. 1590BX, 1590BX2, 1590D, 1590DD, 1590DE, 1590E, 1590EE & 1590R1 requieren seis (6). 1590F requiere ocho (8). Ver dibujos y/o fotos para más detalles.

### Herrajes de recambio



### Actualización de hardware a prueba de manipulaciones (Torx con pasador)



Ver "Hardware" tabla de abajo para la compatibilidad.

---

## Juntas

**NOTA:** Las juntas se incluyen con las cajas estancas 1590. También se pueden adquirir como kit si desea actualizar una caja IP54 a IP65.



- Cada kit incluye dos juntas de silicona preformadas.
- Las juntas incluyen soporte adhesivo para una fácil instalación.
- Permite mecanizar y/o pintar la caja primero y colocar la junta después.
- La junta se aplica a la tapa.
- La junta se aplica a la tapa.
- Junta con un rango de temperatura de -40C a +150C
- Diseñada para cumplir con la norma IP.
- Diseñado para cumplir con IP65 con la junta correctamente instalada y los tornillos de la tapa apretados a 25-30 cN.m (36-43 ozf.in).
- Diseñado para cumplir con IP65 con la junta correctamente instalada y los tornillos de la tapa apretados a 25-30 cN.m (36-43 ozf.in).
- Consulte la tabla de números de pieza que aparece a continuación para obtener la junta correcta.
- Consulte la tabla de números de pieza que aparece a continuación para obtener la junta correcta.

---

## Notas

- La altura de la tapa es de 0,16" (4 mm)
- 
- No olvide pedir nuestros tornillos herméticos (acero inoxidable con junta tórica) al convertir una caja estándar en una caja hermética.
- Los tornillos son de acero inoxidable con junta tórica.

### Otras cajas de la serie 1590

- Nueve de nuestros populares "stomp box" tamaños también están disponibles en una variedad de colores. Consulte la **1590-STOMP serie para obtener más detalles.**
- 
- **Tres de nuestros tamaños más populares también están disponibles en zinc fundido a presión (serie 1590K4).** La aleación de zinc es de peso pesado, de alto impacto y fácil de mecanizar chapar.
- 
- La serie 1590-RIBBED cuenta con nervaduras verticales internas en las paredes laterales.
- La serie 1590-RIBBED
- Cinc fundido a presión (serie 1590K4).

### Enclosures

No Mounting Flanges		w/ Flanged Lid		w/ Flanged Bottom Plate		Color	Length	Width	Height	Optional Replacement Gasket Kit
Standard	Water-Tight	Standard	Water-Tight	Standard	Water-Tight					
Version	Version	Version	Version	Version	Version					
1590LLB	1590WLB	1590LLBFL	1590WLBFL	1590LLBF	1590WLBFB	Natural	51	51	25	1590LB GASKET
1590LLBBK	1590WLB BK	1590LLBFLBK	1590WLBFLBK	1590LLBFBK	1590WLBFBK	Black	51	51	25	1590LB GASKET
1590LB	1590WLB	1590LBFL	1590WLBFL	1590LBFB	1590WLBFB	Natural	51	51	31	1590LB GASKET
1590LB BK	1590WLB BK	1590LBFLBK	1590WLBFLBK	1590LBFBK	1590WLBFBK	Black	51	51	31	1590LB GASKET
1590H	1590WH			1590HF	1590WHF	Natural	53	38	31	1590HG ASKET
1590HBK	1590WH BK			1590HFBK	1590WHFBK	Black	53	38	31	1590HG ASKET
1590Y	1590WY	1590YFL	1590WYFL	1590YFB	1590WYFB	Natural	92	92	42	1590YG ASKET
1590YBK	1590WY BK	1590YFLBK	1590WYFLBK	1590YFBK	1590WYFBK	Black	92	92	42	1590YG ASKET
1590A	1590WA	1590WAL	1590WALFL	1590WAF	1590WAF	Natural	93	39	31	1590AG ASKET
1590ABK	1590WA BK	1590WALBK	1590WALFLBK	1590WAFBK	1590WAFBK	Black	93	39	31	1590AG ASKET
1590ACB						Cobalt Blue	93	39	31	1590AG ASKET
1590AGR						Green	93	39	31	1590AG ASKET
1590ALG						Light Gray	93	39	31	1590AG ASKET
1590AOR						Orange	93	39	31	1590AG ASKET

No Mounting Flanges		w/ Flanged Lid		w/ Flanged Bottom Plate		Standard	Water-Tight	Version	Color	Length	Width	Height	Optiona l Replace ment Gasket Kit
Standar d	Water- Tight	Standar d	Water- Tight	Standar d	Water- Tight								
1590AP R									Purple	93	39	31	1590AG ASKET
1590AR D									Red	93	39	31	1590AG ASKET
1590AY L									Yellow	93	39	31	1590AG ASKET
1590G	1590WG	1590GF L	1590WG FL	1590GF	1590WG F				Natural	100	50	26	1590GG ASKET
1590GB K	1590WG BK	1590GF LBK	1590WG FLBK	1590GF BK	1590WG FBK				Black	100	50	26	1590GG ASKET
1590G2	1590WG 2	1590G2 FL	1590WG 2FL	1590G2 F	1590WG 2F				Natural	100	50	31	1590GG ASKET
1590G2 BK	1590WG 2BK	1590G2 FLBK	1590WG 2FLBK	1590G2 FBK	1590WG 2FBK				Black	100	50	31	1590GG ASKET
1590G2 CB									Cobalt Blue	100	50	31	1590GG ASKET
1590G2 GR									Green	100	50	31	1590GG ASKET
1590G2 LG									Light Gray	100	50	31	1590GG ASKET
1590G2 OR									Orange	100	50	31	1590GG ASKET
1590G2 PR									Purple	100	50	31	1590GG ASKET
1590G2 RD									Red	100	50	31	1590GG ASKET
1590G2 YL									Yellow	100	50	31	1590GG ASKET
1590S	1590WS	1590SF L	1590WS FL	1590SF	1590WS F				Natural	111	82	44	1590SG ASKET
1590SB K	1590WS BK	1590SF LBK	1590WS FLBK	1590SF BK	1590WS FBK				Black	111	82	44	1590SG ASKET
1590B	1590WB	1590BF L	1590WB FL	1590BF	1590WB F				Natural	112	61	31	1590BG ASKET
1590BB K	1590WB BK	1590BF LBK	1590WB FLBK	1590BF BK	1590WB FBK				Black	112	61	31	1590BG ASKET
1590BC B									Cobalt Blue	112	61	31	1590BG ASKET
1590BG R									Green	112	61	31	1590BG ASKET
1590BL G									Light Gray	112	61	31	1590BG ASKET
1590BO R									Orange	112	61	31	1590BG ASKET
1590BP R									Purple	112	61	31	1590BG ASKET
1590BR D									Red	112	61	31	1590BG ASKET
1590BY L									Yellow	112	61	31	1590BG ASKET
1590B2	1590WB 2	1590B2 FL	1590WB 2FL	1590B2 F	1590WB 2F				Natural	112	61	38	1590BG ASKET
1590B2 BK	1590WB 2BK	1590B2 FLBK	1590WB 2FLBK	1590B2 FBK	1590WB 2FBK				Black	112	61	38	1590BG ASKET

No Mounting Flanges		w/ Flanged Lid		w/ Flanged Bottom Plate		Color	Length	Width	Height	Optiona l Replace ment Gasket Kit
Standar d	Water- Tight	Standar d	Water- Tight	Standar d	Water- Tight					
Version	Version	Version	Version	Version	Version					
1590B2 CB						Cobalt Blue	112	61	38	1590BG ASKET
1590B2 GR						Green	112	61	38	1590BG ASKET
1590B2 LG						Light Gray	112	61	38	1590BG ASKET
1590B2 OR						Orange	112	61	38	1590BG ASKET
1590B2 PR						Purple	112	61	38	1590BG ASKET
1590B2 RD						Red	112	61	38	1590BG ASKET
1590B2 YL						Yellow	112	61	38	1590BG ASKET
1590BS	1590WB S	1590BS FL	1590WB SFL	1590BS F	1590WB SF	Natural	112	61	38	1590BG ASKET
1590BS BK	1590WB SBK	1590BS FLBK	1590WB SFLBK	1590BS FBK	1590WB SFBK	Black	112	61	38	1590BG ASKET
1590BS CB						Cobalt Blue	112	61	38	1590BG ASKET
1590BS GR						Green	112	61	38	1590BG ASKET
1590BS LG						Light Gray	112	61	38	1590BG ASKET
1590BS OR						Orange	112	61	38	1590BG ASKET
1590BS PR						Purple	112	61	38	1590BG ASKET
1590BS RD						Red	112	61	38	1590BG ASKET
1590BS YL						Yellow	112	61	38	1590BG ASKET
1590B3	1590WB 3	1590B3 FL	1590WB 3FL	1590B3 F	1590WB 3F	Natural	116	77	38	1590B3 GASKE T
1590B3 BK	1590WB 3BK	1590B3 FLBK	1590WB 3FLBK	1590B3 FBK	1590WB 3FBK	Black	116	77	38	1590B3 GASKE T
1590B3 CB						Cobalt Blue	116	77	38	1590B3 GASKE T
1590B3 GR						Green	116	77	38	1590B3 GASKE T
1590B3 LG						Light Gray	116	77	38	1590B3 GASKE T
1590B3 OR						Orange	116	77	38	1590B3 GASKE T
1590B3 PR						Purple	116	77	38	1590B3 GASKE T
1590B3 RD						Red	116	77	38	1590B3 GASKE



No Mounting Flanges		w/ Flanged Lid		w/ Flanged Bottom Plate		Color	Length	Width	Height	Optional Replacement Gasket Kit
Standard	Water-Tight	Standard	Water-Tight	Standard	Water-Tight					
Version	Version	Version	Version	Version	Version					
1590BB	2YL					Yellow	120	94	38	1590BB GASKET
1590BS	1590BS	1590SFL	1590BSFL	1590BSF	1590BSF	Natural	120	94	42	1590BS GASKET
1590BSBK	1590BSBK	1590SFLBK	1590BSFLBK	1590BSFBK	1590BSFBK	Black	120	94	42	1590BSBK GASKET
1590BBSCB						Cobalt Blue	120	94	42	1590BBSCB GASKET
1590BBSGR						Green	120	94	42	1590BBSGR GASKET
1590BBSLG						Light Gray	120	94	42	1590BBSLG GASKET
1590BBSOR						Orange	120	94	42	1590BBSOR GASKET
1590BBSPR						Purple	120	94	42	1590BBSPR GASKET
1590BBSRD						Red	120	94	42	1590BBSRD GASKET
1590BBSYL						Yellow	120	94	42	1590BBSYL GASKET
1590Q	1590WQ	1590QFL	1590WQFL	1590QF	1590WQF	Natural	120	120	34	1590Q ASKET
1590QBK	1590WBK	1590QFLBK	1590WQFLBK	1590QFBK	1590WQFBK	Black	120	120	34	1590QBK ASKET
1590U	1590WU	1590UFL	1590WUFL	1590UF	1590WUF	Natural	120	120	59	1590U ASKET
1590UBK	1590WUBK	1590UFLBK	1590WUFLBK	1590UFBK	1590WUFBK	Black	120	120	59	1590UBK ASKET
1590V	1590WV	1590VFL	1590WVFL	1590VF	1590WVF	Natural	120	120	94	1590V ASKET
1590VBK	1590WVBK	1590VFLBK	1590WVFLBK	1590VFBK	1590WVFBK	Black	120	120	94	1590VBK ASKET
1590C	1590WC	1590CFL	1590WCFL	1590CF	1590WCF	Natural	120	94	57	1590C GASKET
1590CBK	1590WCBK	1590CFLBK	1590WCFLBK	1590CFBK	1590WCFBK	Black	120	94	57	1590CBK GASKET
1590T	1590WT	1590TFL	1590WTFL	1590TF	1590WTF	Natural	120	80	59	1590T ASKET
1590TBK	1590WTBK	1590TFLBK	1590WTFLBK	1590TFBK	1590WTFBK	Black	120	80	59	1590TBK ASKET
1590CE	1590WCE					Natural	120	100	65	1590CE GASKET

No Mounting Flanges		w/ Flanged Lid		w/ Flanged Bottom Plate		Color	Length	Width	Height	Optiona l Replace ment Gasket Kit
Standar d	Water- Tight	Standar d	Water- Tight	Standar d	Water- Tight					
Version	Version	Version	Version	Version	Version					
1590CE BK	1590WC EBK					Black	120	100	65	1590CE GASKE T
1590N1	1590WN 1	1590N1 FL	1590WN 1FL	1590N1 F	1590WN 1F	Natural	121	66	40	1590NG ASKET
1590N1 BK	1590WN 1BK	1590N1 FLBK	1590WN 1FLBK	1590N1 FBK	1590WN 1FBK	Black	121	66	40	1590NG ASKET
1590KK	1590WK K	1590KK FL	1590WK KFL	1590KK F	1590WK KF	Natural	125	125	57	1590KG ASKET
1590KK BK	1590WK KBK	1590KK FLBK	1590WK KFLBK	1590KK FBK	1590WK KFBK	Black	125	125	57	1590KG ASKET
1590K	1590WK			1590KF	1590WK F	Natural	125	125	79	1590KG ASKET
1590KB K	1590WK BK			1590KF BK	1590WK FBK	Black	125	125	79	1590KG ASKET
1590J	1590WJ			1590JF	1590WJ F	Natural	145	95	49	1590JG ASKET
1590JB K	1590WJ BK			1590JF BK	1590WJ FBK	Black	145	95	49	1590JG ASKET
1590XX	1590WX X	1590XX FL	1590WX XFL			Natural	145	121	40	1590XG ASKET
1590XX BK	1590WX XBK	1590XX FLBK	1590WX XFLBK			Black	145	121	40	1590XG ASKET
1590XX CB						Cobalt Blue	145	121	40	1590XG ASKET
1590XX GR						Green	145	121	40	1590XG ASKET
1590XX LG						Light Gray	145	121	40	1590XG ASKET
1590XX OR						Orange	145	121	40	1590XG ASKET
1590XX PR						Purple	145	121	40	1590XG ASKET
1590XX RD						Red	145	121	40	1590XG ASKET
1590XX YL						Yellow	145	121	40	1590XG ASKET
1590X	1590WX	1590XF L	1590WX FL			Natural	145	121	56	1590XG ASKET
1590XB K	1590WX BK	1590XF LBK	1590WX FLBK			Black	145	121	56	1590XG ASKET
1590P1	1590WP 1	1590P1F L	1590WP 1FL	1590P1F	1590WP 1F	Natural	153	83	50	1590PG ASKET
1590P1 BK	1590WP 1BK	1590P1F LBK	1590WP 1FLBK	1590P1F BK	1590WP 1FBK	Black	153	83	50	1590PG ASKET
1590D	1590WD	1590DF L	1590WD FL	1590DF	1590WD F	Natural	188	120	56	1590EG ASKET
1590DB K	1590WD BK	1590DF LBK	1590WD FLBK	1590DF BK	1590WD FBK	Black	188	120	56	1590EG ASKET
1590DD	1590WD D	1590DD FL	1590WD DFL	1590DD F	1590WD DF	Natural	188	120	37	1590EG ASKET
1590DD BK	1590WD DBK	1590DD FLBK	1590WD DFLBK	1590DD FBK	1590WD DFBK	Black	188	120	37	1590EG ASKET

No Mounting Flanges		w/ Flanged Lid		w/ Flanged Bottom Plate		Color	Length	Width	Height	Optional Replacement Gasket Kit
Standard	Water-Tight	Standard	Water-Tight	Standard	Water-Tight					
Version	Version	Version	Version	Version	Version					
1590E	1590WE	1590EFL	1590WEFL	1590EFL	1590WEFL	Natural	188	120	82	1590EG ASKET
1590EK	1590WE BK	1590EFLBK	1590WEFLBK	1590EFLBK	1590WEFLBK	Black	188	120	82	1590EG ASKET
1590F	1590WF	1590WFFL	1590WFFL	1590WFF	1590WFF	Natural	188	188	67	1590FG ASKET
1590FK	1590WF BK	1590WFFLBK	1590WFFLBK	1590WFFBK	1590WFFBK	Black	188	188	67	1590FG ASKET
1590R1	1590WR1	1590R1FL	1590WR1FL	1590R1F	1590WR1F	Natural	192	112	61	1590RG ASKET
1590R1BK	1590WR1BK	1590R1FLBK	1590WR1FLBK	1590R1FBK	1590WR1FBK	Black	192	112	61	1590RG ASKET
1590DE	1590WDE					Natural	200	120	64	1590DE GASKET
1590DEBK	1590WDEBK					Black	200	120	64	1590DE GASKET
1590EE	1590WEE					Natural	200	120	85	1590DE GASKET
1590EEBK	1590WEEBK					Black	200	120	85	1590DE GASKET
1590BX2	1590WBX2	1590WBX2FL	1590WBX2FL	1590WBX2F	1590WBX2F	Natural	254	70	35	1590BX GASKET
1590BX2BK	1590WBX2BK	1590WBX2FLBK	1590WBX2FLBK	1590WBX2FBK	1590WBX2FBK	Black	254	70	35	1590BX GASKET
1590BX	1590WBX	1590WBXFL	1590WBXFL	1590WBXF	1590WBXF	Natural	254	70	50	1590BX GASKET
1590BXBK	1590WBXBK	1590WBXFLBK	1590WBXFLBK	1590WBXFBK	1590WBXFBK	Black	254	70	50	1590BX GASKET

NOTE: Dimensions include lid. Lid height is 4mm (0.16").

## Replacement or Upgraded Hardware Packs

Size	Philips Head Machine Screws (100 or 50-packs)				Torx with Pin Tamper-Resistant Screws (50-packs)				
	Natural	Black	Water Tight	Water-Tight Black	Natural	Black	Water Tight	Water-Tight Black	Screwdriver Bit
1590LLB	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590LB	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590H	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590Y	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2

Size	Philips Head Machine Screws (100 or 50-packs)				Torx with Pin Tamper-Resistant Screws (50-packs)				
	Natural	Black	Water	Water-	Natural	Black	Water	Water-	Screwdriver Bit
			Tight	Tight			Tight	Tight	
1590A	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590G	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590G2	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590S	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590B	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590B2	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590BS	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590B3	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590BB	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590BB2	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590BBS	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590Q	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590U	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590V	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590C	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590T	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590CE	1550MS100	1550MS100BK	1550WMS100	1550WMS100BK	1550MS50T	1550MS50TBK	1550WMS50T	1550WMS50TBK	SCDRIVE T15-2
1590N1	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590KK	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590K	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590J	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590XX	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590X	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590P1	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590DD	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590D	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590E	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2
1590F	1590MS100	1590MS50BK	1590WMS100	1590WMS100BK	1590MS50T	1590MS50TBK	1590WMS50T	1590WMS50TBK	SCDRIVE T10-2

Size	Philips Head Machine Screws (100 or 50-packs)				Torx with Pin Tamper-Resistant Screws (50-packs)				
	Natural	Black	Water	Water-	Natural	Black	Water	Water-	Screwdriver
			Tight	Tight			Tight	Tight	
1590R1	1590MS1 00	1590MS5 0BK	1590WM S100	1590WM S100BK	1590MS5 0T	1590MS5 0TBK	1590WM S50T	1590WM S50TBK	SCDRIVE T10-2
1590DE	1550MS1 00	1550MS1 00BK	1550WM S100	1550WM S100BK	1550MS5 0T	1550MS5 0TBK	1550WM S50T	1550WM S50TBK	SCDRIVE T15-2
1590EE	1550MS1 00	1550MS1 00BK	1550WM S100	1550WM S100BK	1550MS5 0T	1550MS5 0TBK	1550WM S50T	1550WM S50TBK	SCDRIVE T15-2
1590BX2	1590MS1 00	1590MS5 0BK	1590WM S100	1590WM S100BK	1590MS5 0T	1590MS5 0TBK	1590WM S50T	1590WM S50TBK	SCDRIVE T10-2
1590BX	1590MS1 00	1590MS5 0BK	1590WM S100	1590WM S100BK	1590MS5 0T	1590MS5 0TBK	1590WM S50T	1590WM S50TBK	SCDRIVE T10-2

Tags: diecast, die cast, electronic, pedal, board enclosure, stomp box, project box, flanged, bottom flange, flanged lid, screw down cover, watertight

*Datos sujetos a cambios sin previo aviso.*

© 2026. Hammond Manufacturing Ltd. Todos los derechos reservados.