



Des produits de qualité. L'excellence du service.

## Unité de distribution de l'alimentation de base pour montage sur bâti

Série 1589-RF-RR

20A | 125V monophasé | Prises 5-15/5-20R accessibles à l'avant ou à l'arrière

### Caractéristiques

- Conçue pour la distribution de l'alimentation depuis l'avant ou l'arrière de la barre.
- Pour montage horizontal sur bâti de 19 po de 1 U.
- Disponible avec interrupteur marche-arrêt ou voyant rouge indiquant que la barre est sous tension.



### Spécifications

- Cordon d'alimentation de calibre 12 robuste de type 12/3 SJT convenant à des plages de températures extrêmes et fiche moulée intégrée.
- Prises noires de service robuste de 20 A, 125 V c.a. (NEMA 5-20R, fente en T simple).
- Les types de fiches disponibles sont les fiches à lame droite NEMA 5-20P ou les fiches à verrouillage NEMA L5-20P.
- Comprend un disjoncteur de 20 A, 125 V c. a. pour prévenir les surcharges accidentelles.
- La température de fonctionnement est comprise entre -20 degrés C et +60 degrés C
- Homologuée CSA, normes C22.2 (nos 21-95 et 42-99)
- Homologuée UL/cUL, norme UL1363 fichier no E166039 et CSA C22.2 no 308-14
- Revêtement en poudre texturé noir RAL9005.
- Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA.
- Conforme à la directive RoHS et à la réglementation REACH.
- Fabriqué en Amérique du Nord.



### Types de fiche



Lame droite 5-15P



Type de verrouillage L5-15P

### Accessoires

- quincaillerie d'assemblage
- Ensemble d'adaptateurs de profondeur pour rails

On/Off Switch Part No.	Illuminated Power Indicator Part No.	Overall Dimensions			Number of				Cord Length	Plug				
		Height	Width	Depth	Outlets		NEMA Type			Blade Type	Rotated Outlets	Amp Metered	Surge Protected	Shielded Cord
					Front	Rear	Outlet	Plug						
1589H6C1BKRF	1589T6C1BKRF	1.72	19.00	2.66	6	0	5-20R	L5-20P	6 ft	Locking	No	No	No	No
1589H6C1BKRFAM	1589T6C1BKRFAM	1.72	19.00	2.66	6	0	5-20R	L5-20P	6 ft	Locking	No	Yes	No	No
1589H6D1BKRF	1589T6D1BKRF	1.72	19.00	2.66	6	0	5-20R	L5-20P	15 ft	Locking	No	No	No	No
1589H6F1BKRF	1589T6F1BKRF	1.72	19.00	2.66	6	0	5-20R	5-20P	6 ft	Straight	No	No	No	No
1589H6F1BKRFAM	1589T6F1BKRFAM	1.72	19.00	2.66	6	0	5-20R	5-20P	6 ft	Straight	No	Yes	No	No
1589H6G1BKRF	1589T6G1BKRF	1.72	19.00	2.66	6	0	5-20R	5-20P	15 ft	Straight	No	No	No	No
1589H8C1BKRF	1589T8C1BKRF	1.72	19.00	2.66	8	0	5-20R	L5-20P	6 ft	Locking	No	No	No	No
1589H8D1BKRF	1589T8D1BKRF	1.72	19.00	2.66	8	0	5-20R	L5-20P	15 ft	Locking	No	No	No	No
1589H8F1BKRF	1589T8F1BKRF	1.72	19.00	2.66	8	0	5-20R	5-20P	6 ft	Straight	No	No	No	No
1589H8G1BKRF	1589T8G1BKRF	1.72	19.00	2.66	8	0	5-20R	5-20P	15 ft	Straight	No	No	No	No
1589H6C1BKRR	1589T6C1BKRR	1.72	19.00	2.66	0	6	5-20R	L5-20P	6 ft	Locking	No	No	No	No
1589H6C1BKRRAM	1589T6C1BKRRAM	1.72	19.00	2.66	0	6	5-20R	L5-20P	6 ft	Locking	No	Yes	No	No
1589H6D1BKRR	1589T6D1BKRR	1.72	19.00	2.66	0	6	5-20R	L5-20P	15 ft	Locking	No	No	No	No
1589H6F1BKRR	1589T6F1BKRR	1.72	19.00	2.66	0	6	5-20R	5-20P	6 ft	Straight	No	No	No	No
1589H6F1BKRRAM	1589T6F1BKRRAM	1.72	19.00	2.66	0	6	5-20R	5-20P	6 ft	Straight	No	Yes	No	No
1589H6G1BKRR	1589T6G1BKRR	1.72	19.00	2.66	0	6	5-20R	5-20P	15 ft	Straight	No	No	No	No
1589H8C1BKRR	1589T8C1BKRR	1.72	19.00	2.66	0	8	5-20R	L5-20P	6 ft	Locking	No	No	No	No
1589H8D1BKRR	1589T8D1BKRR	1.72	19.00	2.66	0	8	5-20R	L5-20P	15 ft	Locking	No	No	No	No
1589H8D1BKRRV		1.72	19.00	2.66	0	8	5-20R	L5-20P	15 ft	Locking	No	No	No	Yes
1589H8F1BKRR	1589T8F1BKRR	1.72	19.00	2.66	0	8	5-20R	5-20P	6 ft	Straight	No	No	No	No
1589H8G1BKRR	1589T8G1BKRR	1.72	19.00	2.66	0	8	5-20R	5-20P	15 ft	Straight	No	No	No	No
1589H8G1BKRRV		1.72	19.00	2.66	0	8	5-20R	5-20P	15 ft	Straight	No	No	No	Yes

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2024. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.