



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Rail de montage à trous carrés poinçonnés Série CPR

Utiliser avec les séries C2 et REFK



Caractéristiques :

- Construction en acier de calibre 12.
- Vendu par paires.
- Poinçonnés, à trous carrés, conformes à la norme EIA (choix d'écrous à cage 10-32 ou 12-24 ou avec écrous à cage filetés M6).
- Les rails sont marqués et numérotés par incréments de 1U (1,75 po).
- Se boulonnent verticalement dans les armoires.
- Compatible avec les armoires **C2** et **REFK**.
- Quincaillerie de montage incluse :
 - Quincaillerie de montage pour montants (pour les deux rails).
 - Jeu de départ de 25 écrous à cage 10-32.
- Les rails peuvent être montés sur des bâtis de 19 et 24 po.
- Le côté du rail peut servir de support arrière ou être utilisé pour monter des accessoires (compatible avec les glissières pour serveur).
- Fini en tôle d'acier zingué.



Part No.	Mounting Dimensions	
	Rack Units	Height
Square Hole L-Rail		
CPR35SZPL	20U	35.00
CPR42SZPL	24U	42.00
CPR49SZPL	28U	49.00
CPR56SZPL	32U	56.00
CPR63SZPL	36U	63.00
CPR70SZPL	40U	70.00
CPR77SZPL	44U	77.00
CPR78SZPL	45U	78.75
CPR85SZPL	49U	85.75

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2024. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.