



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Tablette réglable, pour montage sur deux montants Série DNRMA

Capacité de charge de 275 lb (125 kg)

Caractéristiques



- Construction en acier de calibre 14.
- Les supports latéraux amovibles peuvent être montés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâti à 4 différentes profondeurs.
- Conçue principalement pour être installées dans des bâtis ouverts pour relais - peut être montée sur n'importe quel bâti
- Profondeur de 16 ou de 20 po au choix.
- Offerte dans les largeurs de panneau pour bâti de 19 po.
- Démontable, il est expédié en pièces détachées, ce qui en facilite la manutention et le protège durant le transport.
- Capacité de charge près de deux fois plus élevée que la capacité de charge recommandée de 275 lb (125 kg).
- Revêtement en poudre texturé noir RAL9005.
- Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA.
- Conforme à la directive RoHS et à la réglementation REACH.
- Fabriqué en Amérique du Nord.



Accessoires

- quincaillerie d'assemblage

Part No.	Mounting Width	Overall Depth	Rack Units	Mounting Height
DNRMA1916BK1	19.00	16.00	3U	5.25
DNRMA1920BK1	19.00	20.00	3U	5.25

Les données sont sujettes à changement sans préavis

