



*Des produits de qualité. L'excellence du service.*

## Tablette à brides de serrage horizontales, pour montage sur deux montants *Série RACS*

Capacité de charge de 200 lb (91 kg)



Cette tablette pour bâti a été conçue pour offrir une capacité d'aération supérieure pour les boîtes de jonction de câbles et de réception satellite ainsi que pour d'autres composants qui produisent de grandes quantités de chaleur. Elle est munie de deux barres de montage rembourrées de mousse réglables qui permettent de fixer des composants tout en les protégeant des rayures.

### Caractéristiques

- Permet de monter facilement sur un bâti de l'équipement ou des articles étroits qui ne sont pas conçus pour être montés sur un bâti.
- Comprend deux barres de fixation horizontales réglables - avec garniture d'étanchéité (qui protège des rayures l'équipement qui y est fixé).
- Conçue pour l'installation d'équipement nécessitant des réglages à l'avant (c.-à-d. des boutons poussoirs, des prises, des fiches, des cadrans, etc.) sans qu'il soit nécessaire de faire pivoter la tablette.
- Choix de quatre emplacements pour les barres de fixation selon la profondeur de l'équipement.
- Choix de trois hauteurs de tablette (voir le tableau ci-dessous).
- La hauteur de montage de l'équipement devrait être inférieure d'au moins 1/2 po à l'espace vertical occupé par la tablette sur le panneau de manière à assurer un dégagement pour les barres de fixation avec garniture d'étanchéité (voir le tableau ci-dessous).
- Cette tablette robuste n'entrave pas la transmission de la chaleur vers le haut.
- Rebord arrière relevé servant de raidisseur et d'élément de retenue pour l'équipement.
- Construction en acier de calibre 14.
- Capacité de charge près de deux fois plus élevée que la capacité de charge recommandée de 200 lb (91 kg).
- Revêtement en poudre texturé noir RAL9005.
- Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA.
- Conforme à la directive RoHS et à la réglementation REACH.
- Fabriquée en Amérique du Nord.



### Galerie



### Accessoires

- quincaillerie d'assemblage
- Rouleau de bande Velcro



Part No.	Overall Dimensions			Rack Units	Mounting Dimensions		Max Equipment Height
	Height	Width	Depth		Height	Width	
RACSV190315BK1	3.47	19.01	15.00	2U	3.50	19.00	3.00
RACSV190515BK1	5.22	19.01	15.00	3U	5.25	19.00	4.75
RACSV190715BK1	6.47	19.01	15.00	4U	6.50	19.00	6.00

Qty Included	Description	Replacement Part No.
1	Rack Shelf	
2	Clamping bracket	
1	Gasket strip	
4	10-32 x 0.625in screw	
1	Assembly and installation instructions	

Tags: **Trap Shelf**

*Les données sont sujettes à changement sans préavis*

© 2022. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.