



Des produits de qualité. L'excellence du service.

## Armoire pour serveur - modèle économique Série DC200

**Remarque:** cette gamme de produits n'est plus une série stockée. L'information est pour référence seulement. Il a été remplacé par **RB-DC Séries**. Pour obtenir une solution de remplacement, **contacter Hammond ici**, ou appelez: USA (716) 630-7030, Canada et international (519) 822-2960.



**RACK BASICS®**



### Caractéristiques :

- Construction en acier de calibre 16.
- Deux (2) paires de rails à trous carrés poinçonnés conformes à la norme EIA pour montage sur bâti de 19 po, avec marques d'unités modulaires.
  - Jeu de départ de vis M5 et d'écrous à cage inclus.
  - Pour la quincaillerie 10-32, voir la **série CAGKIT**.
- La porte avant est munie d'un verrou à quatre points attrayant, présente une surface incurvée et nervurée pour plus de stabilité et peut facilement être enlevée et remontée pour s'ouvrir à gauche ou à droite.
- La section arrière de l'armoire comporte des portes en deux parties facilitant l'accès dans des espaces restreints.
- Paire de panneaux latéraux pleins amovibles avec raidisseurs pour une résistance accrue.

### Spécifications :

- Comporte deux (2) trous d'entrée de câble de 4 po de diamètre (toit) et une (1) ouverture de 8 x 12 po (fond).
- Le fond ouvert permet la circulation d'air et le passage de câbles sous un plancher en carrelage surélevé.
- Le fond de l'armoire comprend :
  - Quatre (4) pattes de nivellement réglables
  - Quatre (4) roulettes encastrées
- La profondeur des rails est réglable par incréments de 25 mm.
- Tiges de mise à la terre prévues sur le cadre.
- Revêtement lisse en poudre noir.
- Capacité de charge près de fois plus élevée que la capacité de charge recommandée de 950 lb.
- Conforme à la directive RoHS.

Fait partie de la gamme de solutions économiques Rack Basics® .

Part No.	Overall Dimensions			Rack Units	Usable Mounting Dimensions			Shipping Weight
	Height	Width	Depth		Height	Width	Depth	
DC2004224	47.10	23.60	43.40	24U	42.00	19.00	38.00	280 lb
DC2004242	78.60	23.60	43.30	42U	73.50	19.00	38.00	385 lb

Les données sont sujettes à changement sans préavis

