



*Des produits de qualité. L'excellence du service.*

## Armoire murale et armoire de plancher pivotantes Série HWF

Homologuée UL2416 pour un maximum de 700 lb (317 kg). Capacité de charge statique éprouvée de 2 800 lb (1 270 kg).



### Caractéristiques

- Offerte en trois (3) hauteurs.
- L'armoire HWF se fixe au mur et repose sur le sol, soutenu par des pattes de nivellement. La section pivotante est soutenue par des roulettes.
- Les portes offertes en option s'installent en quelques minutes et sont offertes en version ventilée, pleine et avec regard en acrylique teinté. Commandez la pièce **RHHK1** pour obtenir le jeu de charnières pour ouverture à droite.
- Le toit de la section arrière comprend une baie 3U en prime pour des ventilateurs en option montés sur bâti ou des accessoires.
- Le corps principal peut être installé pour s'ouvrir à gauche ou à droite. Verrous tournants verrouillables inclus.
- Comprend une (1) paire de rails de montage filetés 10-32 à profondeur réglable conformes à la norme EIA.
  - Les rails de montage de trente (30) pouces de largeur comportent une baie 1U en prime pour les accessoires offerts en option, comme les gestionnaires de câbles ou les barres d'alimentation.
  - Les rails taraudés 10-32 de 19 po sont faciles à enlever sur place et à remplacer par des rails à trous carrés (vendus séparément) au besoin
- Comprend un jeu de départ de vis **SCREW1032-50** et d'**écrous et de vis clipsables CLPKIT1032-25**.



### Spécifications

- Arrière et base de service robuste en acier soudé de calibre 14.
- Portes verrouillables en acier de calibre 16 offertes en option.
- Armoire pivotante en acier soudé de calibre 16 comportant une broche de charnière à ressort qui facilite la pose et le retrait.
- Alvéoles défonçables pour conduits de 2,50 po et 2,00 po sur le côté.
- Alvéoles défonçables pour conduits de 4,00 po, 2,00 po, 1,38 po et alvéoles BNC de 0,625 po dans le haut.
- Comprend plusieurs points de montage pour gestion de câbles.
- Encoche en trou de serrure robuste pour montage mural et patte de nivellement.
- Grandes ouvertures à l'arrière pour le passage de câbles conçues pour un montage sur des prises électriques.
- Points de mise à la terre et de mise à la masse réservés permettant aussi le montage sans perçage de coffrets électriques tout usage. **Trousse de mise à la terre** vendue séparément.

- Homologuée UL 2416 pour une charge maximale de 700 lb (317 kg). Capacité de charge statique éprouvée de 2 800 lb (1 270 kg).
- Revêtement en poudre texturé noir RAL 9005 ou blanc RAL 9003.
- Répond aux exigences de conformité PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) lorsque la porte est fermée .
- Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA.
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriqué en Amérique du Nord dans une usine certifiée ISO 9001:2015.

### Accessoires

- Gestionnaires de câbles
- Tablette coulissante pour bâtis, pour montage sur deux montants
- Ensembles de ventilateurs
- Mise à la terre et mise à la masse
- Barres d'alimentation (unités de distribution de l'alimentation)
- Enrouleur de câble
- Tablette universelle pour bâti
- Étiquettes d'unités modulaires normalisées
- Ensemble de garniture et de filtre pour armoire murale
- Vis pour bâti avec pointe de vissage
- Panneau de ventilation
- Séparateur de chemins de câbles



**30" Wide (Door not included)**

Part No. Black	Part No. White	Overall Dimensions			Rack Units	Mounting (Usable) Dimensions		
		Height	Width	Depth		Height	Width	Depth
HWF3036U36BK	HWF3036U36WH	75.82	30.00	35.00	36U + 4U	63.00	19.00	33.50
HWF3042U36BK	HWF3042U36WH	86.32	30.00	35.00	42U + 6U	73.50	19.00	33.50
HWF3048U36BK	HWF3048U36WH	96.68	30.00	35.00	48U + 6U	84.00	19.00	33.50

**Optional Doors**

Compatible with Cabinet Height	Solid Door		Vented Door		Window Door	
	Part No. Black	Part No. White	Part No. Black	Part No. White	Part No. Black	Part No. White
36U	HWFSD3036UBK	HWFSD3036UWH	HWFVD3036UBK	HWFVD3036UWH	HWFWD3036UBK	HWFWD3036UWH
42U	HWFSD3042UBK	HWFSD3042UWH	HWFVD3042UBK	HWFVD3042UWH	HWFWD3042UBK	HWFWD3042UWH
48U	HWFSD3048UBK	HWFSD3048UWH	HWFVD3048UBK	HWFVD3048UWH	HWFWD3048UBK	HWFWD3048UWH

**Compatible Accessories**

Compatible with Cabinet Height	Part No. Threaded 10-32	Part No. Square Hole	Vertical Cable Tray	Vertical Finger Cable Manager with Cover
36U	H1TRR36U30BK	H1SRR36U30BK	VCT63	-
42U	H1TRR42U30BK	H1SRR42U30BK	VCT73	H1VFMC3042UBK
48U	H1TRR48U30BK	H1SRR48U30BK	VCT85	H1VFMC3048UBK

Tags: **Large Pivoting Wall Rack, Edge Computing**

*Les données sont sujettes à changement sans préavis*

© 2023. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.