



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Bouchons obturateurs Série HPN4PC

Non métallique de type 4X (UR/cUR)

Caractéristiques



- Conçus pour sceller les trous de bouton-poussoir, les ouvertures de conduit et les alvéoles défonçables inutilisés et assurer l'étanchéité de l'enceinte contre la poussière, l'huile et l'eau.
- La dimension standard d'un bouton-poussoir est de 30,5 mm.
- Offerts en 11 dimensions.
- Offerts en deux (2) couleurs – Gris ANSI 61 (GY) et Gris clair RAL7035 (LG).
- Compatible avec des parois de calibre 16 à 1/4 po.
- Conception auto-centrage, anti-rotationnelle pour une installation rapide et aisée par une seule personne, sans outils
- Composant certifié pour utilisation avec des armoires homologues UL et CSA
 - Types 1, 3, 3R, 4 et 4X
- Moulé en polycarbonate avec garniture en néoprène/EPDM



RAL7035 Part No.	ANSI 61 Part No.	Description	Plugged Hole Diameter Range	Wall Thickness Range	External Dia.
HP12PCLG	HP12PCGY	Pilot Light (.50)	0.50 - 0.81	0.06 - 0.25	1.12
HP50PCLG	HP50PCGY	.5" Conduit (.875) 22mm PB (.886)	0.81 - 0.94	0.06 - 0.25	1.25
HP75PCLG	HP75PCGY	.75" Conduit (1.109) 30mm PB (1.21)	1.00 - 1.31	0.06 - 0.25	1.62
HP100PCLG	HP100PCGY	1" Conduit (1.375)	1.38 - 1.62	0.06 - 0.25	1.92
HP125PCLG	HP125PCGY	1.25" Conduit (1.734)	1.69 - 1.88	0.06 - 0.25	2.18
HP150PCLG	HP150PCGY	1.5" Conduit (1.984)	2.00 - 2.19	0.06 - 0.25	2.50
HP200PCLG	HP200PCGY	2" Conduit (2.469)	2.50 - 2.75	0.06 - 0.25	3.12
HP250PCLG	HP250PCGY	2.5" Conduit (2.969)	2.88 - 3.12	0.06 - 0.25	3.50
HP300PCLG	HP300PCGY	3" Conduit (3.594)	3.50 - 3.75	0.06 - 0.25	4.12
HP350PCLG	HP350PCGY	3.5" Conduit (4.125)	4.00 - 4.25	0.06 - 0.25	4.62

RAL7035 Part No.	ANSI 61 Part No.	Description	Plugged Hole Diameter Range		Wall Thickness Range	External Dia.
HP400PCLG	HP400PCGY	4" Conduit (4.641)	4.50	- 4.75	0.06 - 0.25	5.12

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2023. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.