



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Ventilateurs à filtre pour l'extérieur Série 3RFF

Type 3R



Caractéristiques

- Conçus pour l'extérieur où la résistance à la pluie, à la formation de glace et à la dégradation par les rayons UV est importante pour assurer le fonctionnement adéquat des appareils à l'intérieur de l'armoire.
- Maintient le degré d'étanchéité UL/NEMA, Type 3R sans besoin de capot de protection contre la pluie
- Conception encliquetable prête-à-l'emploi brevetée permettant une installation sans quincaillerie!
- Plastique fait à partir d'un matériau coupe-feu robuste, homologué UL 94 VO et résistant à la chaleur (ABS-FR)
- L'élément filtrant cannelé offre une durée de vie utile plus longue, retenant plus de poussière avant d'entraver la circulation de l'air, ce qui allonge le temps moyen entre les entretiens des armoires extérieures, facteur particulièrement important pour les armoires situées dans des zones éloignées.
- Deux choix de couleur : gris pâle (RAL 7035) ou noir (RAL 9011).

Accessoires

- Filtres d'extraction
- Thermostats
- Filtres de remplacement

Part Number Light Gray RAL7035	Part Number Black RAL9011	Voltage	Free Flow CFM	H	W	D	Exhaust Filter Light Gray RAL7035	Exhaust Filter Black RAL9011
PF22000T3RLG	PF22000T3RBK	115 VAC	38	5.71	5.71	2.76	PFA20000T3RLG	PFA20000T3RBK
PF22000T3RLG230	PF22000T3RBK230	230 VAC	38	5.71	5.71	2.76	PFA20000T3RLG	PFA20000T3RBK
PF22000T3RLG24	PF22000T3RBK24	24 VDC	38	5.71	5.71	2.76	PFA20000T3RLG	PFA20000T3RBK
PF32000T3RLG	PF32000T3RBK	115 VAC	65	7.95	7.95	3.66	PFA30000T3RLG	PFA30000T3RBK
PF32000T3RLG230	PF32000T3RBK230	230 VAC	65	7.95	7.95	3.66	PFA30000T3RLG	PFA30000T3RBK
PF32000T3RLG24	PF32000T3RBK24	24 VDC	65	7.95	7.95	3.66	PFA30000T3RLG	PFA30000T3RBK
PF42500T3RLG	PF42500T3RBK	115 VAC	94	9.92	9.92	4.05	PFA40000T3RLG	PFA40000T3RBK
PF42500T3RLG230	PF42500T3RBK230	230 VAC	94	9.92	9.92	4.05	PFA40000T3RLG	PFA40000T3RBK
PF42500T3RLG24	PF42500T3RBK24	24 VDC	94	9.92	9.92	4.05	PFA40000T3RLG	PFA40000T3RBK
PF43000T3RLG	PF43000T3RBK	115 VAC	155	9.92	9.92	4.05	PFA40000T3RLG	PFA40000T3RBK
PF43000T3RLG230	PF43000T3RBK230	230 VAC	155	9.92	9.92	4.05	PFA40000T3RLG	PFA40000T3RBK
PF43000T3RLG24	PF43000T3RBK24	24 VDC	155	9.92	9.92	4.05	PFA40000T3RLG	PFA40000T3RBK
PF65000T3RLG	PF65000T3RBK	115 VAC	297	12.60	12.60	6.18	PFA60000T3RLG	PFA60000T3RBK
PF65000T3RLG230	PF65000T3RBK230	230 VAC	297	12.60	12.60	6.18	PFA60000T3RLG	PFA60000T3RBK
PF66000T3RLG	PF66000T3RBK	115 VAC	462	12.60	12.60	6.18	PFA60000T3RLG	PFA60000T3RBK
PF66000T3RLG230	PF66000T3RBK230	230 VAC	462	12.60	12.60	6.18	PFA60000T3RLG	PFA60000T3RBK
PF66000T3RLG460	PF66000T3RBK460	460 VAC	462	12.60	12.60	6.18	PFA60000T3RLG	PFA60000T3RBK
PF67000T3RLG	PF67000T3RBK	115 VAC	560	12.60	12.60	6.18	PFA60000T3RLG	PFA60000T3RBK
PF67000T3RLG230	PF67000T3RBK230	230 VAC	560	12.60	12.60	6.18	PFA60000T3RLG	PFA60000T3RBK

Part Number	Part Number	Free Flow				Exhaust Filter		Exhaust Filter
Light Gray RAL7035	Black RAL9011	Voltage	CFM	H	W	D	Light Gray RAL7035	Black RAL9011
PF67000T3RLG460	PF67000T3RBK460	460 VAC	560	12.60	12.60	6.18	PFA60000T3RLG	PFA60000T3RBK

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2022. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.