HAMMOND

*Des produits de qualité. L'excellence du service.*

# Boîte de jonction en polycarbonate de type 4X (couvercle opaque ou transparent) *Série PCJ*

**Couvercle vissé à charnière**

NOUVELLES TAILLES

Panneau Vendu Séparément

## Application

- Conçue pour isoler et protéger les commandes et les composants dans des applications intérieures et extérieures.
- Convient parfaitement aux commandes des pompes industrielles, au contrôle des eaux usées et d'irrigation ainsi qu'aux centrales solaires et éoliennes et aux usines de produits chimiques.

## Normes

- UL 508A, types 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 et 13
- CSA types 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 et 13
- **Conformes aux normes :**
  - NEMA types 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 et 13
  - CEI 60529, IP66
  - Classe d'inflammabilité UL 94 V-0
  - Résistance aux UV F1, conforme à la norme UL746C pour usage extérieur
  - Conformes à la directive RoHS

## Construction

- L'armoire thermoplastique en polycarbonate moulé par injection avec couvercle assorti peut facilement être poinçonnée, découpée ou forée.
- Des agents anti-UV améliorés offrent une protection contre l'altération atmosphérique.
- Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage du panneau intérieur offert en option ou de matériel terminal. Quincaillerie d'assemblage incluse.
- Vis en acier inoxydable 316
- Les dispositifs de fermeture de porte sont munis de verrous à enclenchement cadenassables.
- L'armoire peut être dotée d'une plaque de recouvrement en polycarbonate transparent.
- Charnière modèle
- Une garniture captive résistante à l'huile assure une étanchéité parfaite.
- Disponible avec bride en polycarbonate ou supports de montage au plancher pour un montage multi-directionnel.
- Températures de service entre 130 °C et -35 °C (266 °F à -31 °F).
- Indice d'impact de 16 J (12 pi/lb)
- Pour obtenir des renseignements sur la résistance à la corrosion, veuillez consulter le tableau présenté à la section Renseignements techniques.

## Finition

- Les produits en polycarbonate ont un fini gris clair.
- Les panneaux intérieurs offerts en option sont en acier avec revêtement en poudre blanc, en aluminium non fini ou en fibre de verre.

## Accessoires

- Panneaux intérieurs supplémentaires
- Trousse de montage sur poteau
- Bride en polycarbonate de remplacement pour les séries PJU et PCJ
- Contrôle de la température
- Panneau pivotant
- Ensembles de quincaillerie de remplacement PJ/PJU/PCJ
- Pieds en polycarbonate de remplacement pour les séries PJU et PCJ
- Accessoires généraux

**New and improved PDF part drawing files with more detail now available.**

Click part number in table below to access PDF, DXF, and STEP files.

| Solid Cover | | Clear Cover | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w/Flange | w/Feet | w/Flange | w/Feet | Enclosure | | | Optional Inner Panel | | |
| Part No. | Part No. | Part No. | Part No. | H | W | D | H | W | Part No. |
| | PCJ443H | | PCJ443CH | 3.95 | 3.95 | 3.31 | 3.56 | 3.56 | PCJR0303 |
| PCJ664HF | PCJ664H | PCJ664CCHF | PCJ664CCH | 5.93 | 6.16 | 3.98 | 4.81 | 4.81 | PCJR0505 |
| PCJ864HF | PCJ864H | PCJ864CCHF | PCJ864CCH | 7.94 | 6.16 | 3.98 | 6.75 | 4.88 | PCJR0705 |
| PCJ884HF | PCJ884H | PCJ884CCHF | PCJ884CCH | 7.94 | 8.15 | 3.98 | 6.75 | 6.88 | PCJR0808 |
| PCJ1082HF | PCJ1082H | PCJ1082CCHF | PCJ1082CCH | 9.93 | 8.15 | 2.70 | 8.75 | 6.88 | PCJR0907 |
| PCJ1084HF | PCJ1084H | PCJ1084CCHF | PCJ1084CCH | 9.93 | 8.15 | 3.98 | 8.75 | 6.88 | PCJR0907 |
| PCJ1086HF | PCJ1086H | PCJ1086CCHF | PCJ1086CCH | 9.93 | 8.15 | 5.98 | 8.75 | 6.88 | PCJR0907 |
| PCJ12104HF | PCJ12104H | PCJ12104CCHF | PCJ12104CCH | 11.92 | 10.15 | 3.98 | 10.75 | 8.88 | PCJR1109 |
| PCJ12106HF | PCJ12106H | PCJ12106CCHF | PCJ12106CCH | 11.92 | 10.15 | 5.98 | 10.75 | 8.88 | PCJR1109 |
| PCJ12126HF | PCJ12126H | PCJ12126CCHF | PCJ12126CCH | 11.92 | 12.16 | 5.98 | 10.75 | 10.88 | PCJR1111 |
| PCJ14126HF | PCJ14126H | PCJ14126CCHF | PCJ14126CCH | 13.94 | 12.16 | 5.98 | 12.75 | 10.88 | PCJR1311 |
| PCJ16148HF | PCJ16148H | PCJ16148CCHF | PCJ16148CCH | 15.98 | 13.98 | 7.81 | 14.75 | 12.88 | 14R1513 |
| PCJ181610HF | PCJ181610H | PCJ181610CCHF | PCJ181610CCH | 18.04 | 16.04 | 9.81 | 16.88 | 14.88 | P1868 |
| PCJ201610HF | PCJ201610H | PCJ201610CCHF | PCJ201610CCH | 19.76 | 15.98 | 10.13 | 18.88 | 14.88 | P2068 |

Alternative inner panel options also available.

Tags: **PCJ**, **polycarbonate**, **non-metallic**, **type 4X**, **NEMA 4X**, **feet**, **flange**, **clear cover**, **hinge**, **screw cover**, **outdoor**, **UV**, **waste water**, **pump control**, **irrigation**, **chemical**, **solar**, **wind**

*Les données sont sujettes à changement sans préavis*

© 2024. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.