

Des produits de qualité. L'excellence du service.

# Tourelles en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X

Série 2000

Système modulaire de consoles













# **Application**

- Idéal pour loger des écrans vidéo.
- Une conception souple permet le montage sur panneau ou sur bâti pour diverses applications.
- Généralement utilisé avec d'autres composants modulaires de console (p. ex., base, socle ou pupitre).
- Modèle standard (sur base, socle ou pupitre) ou profond (sur pupitre profond seulement).
- Ses lignes douces et ses angles nets lui confèrent un aspect contemporain attrayant.

## **Normes**

- UL 508A, types 3R, 4 et 12 (acier inoxydable : ajouter le type 4X)
- CSA, types 3R, 4, 12, 13 (acier inoxydable : ajouter le type 4X)
- EIA RS-310-E
- Conforme aux normes :
  - NEMA, types 3R, 4, 12 (acier inoxydable, ajouter 4X)
  - o CEI 60529, IP66

# Construction

- Corps et portes en tôle d'acier de calibre 14.
  Aussi offert avec corps et portes en tôle d'acier inoxydable 304 de calibre 14.
- Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables ni trous.
- Des raidisseurs de porte sont installés aux endroits appropriés pour plus de résistance et de rigidité.
- Offert en quatre largeurs : 24, 36, 48 et 60 po.
- Côtés et toit pleins, porte pleine à l'avant (s'ouvrant vers le bas) et à l'arrière (s'ouvrant vers le haut) et fond ouvert.
- La porte avant possède un mécanisme à tige coulissante qui offre un angle d'ouverture de 102 ° en position abaissée.
- La porte arrière comporte un arrêt de porte manuel à trois positions qui offre un support pratique lorsque la porte est en position ouverte.
- Rebord profilé prévenant l'infiltration de liquides et de contaminants.
- La porte est munie de verrous quart de tour à fente étanches à l'huile, et des verrous inviolables sont offerts en option.
- Les modèles en acier inoxydable utilisent de la quincaillerie en acier inoxydable.
- Les garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure.
- Plusieurs emplacements intérieurs de goujons permettent le montage de divers accessoires.
- Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise à la terre est installée dans l'enceinte.

#### **Finition**

- Avec revêtement en poudre texturé gris clair RAL 7035 ou en acier inoxydable naturel avec fini brossé lisse.
- Porte vitrée avant de 24 po disponible dans les mêmes finis.

#### **Accessoires**

- Composants internes S2000
- Composants externes S2000
- Douilles et clés pour verrous quart de tour
- Contrôle de la température
- Accessoires généraux

- Composants pour bâtis S2000
- Ensembles de verrous quart de tour
- Adaptateur pour cadenas
- Éclairage

# New and improved PDF part drawing files with more detail now available.

Click part number in table below to access PDF, DXF, and STEP files.

# **Standard Depth Turret**

RAL 7035 Light Gray	Stainless Steel	Enclosure				
Part No.	Part No.	Н	W	D1	D2	
2CLT202436	2CST202436	20.00	24.00	12.38	16.62	
2CLT203636	2CST203636	20.00	36.00	12.38	16.62	
2CLT204836	2CST204836	20.00	48.00	12.38	16.62	
2CLT206036	2CST206036	20.00	60.00	12.38	16.62	

## **Extra Deep Turret**

RAL 7035 Light	Stainless					
Gray	Steel	Enclosure				
Part No.	Part No.	Н	W	D1	D2	
2CLT202443	2CST202443	20.00	24.00	16.62	23.31	
2CLT203643	2CST203643	20.00	36.00	16.62	23.31	
2CLT204843	2CST204843	20.00	48.00	16.62	23.31	
2CLT206043	2CST206043	20.00	60.00	16.62	23.31	

Tags: Series 2000, Type 4X, Type 4, stainless steel, turret, console, modular, screen, Les données sont sujettes à changement sans préavis panel mount, rackmount, deep

© 2024. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.