

Armoire murale hygiénique en acier inoxydable de type 4X *Série HYW*

Toit incliné avec garniture en silicone



Panneau
Vendu
Séparément



Application

- Conçue pour abriter du matériel électrique ou électronique et le protéger contre les environnements hygiéniques agressifs. Pour montage mural.
- Le toit incliné prévient l'accumulation d'eau et permet le montage de dispositifs de commande.
- La charnière intérieure et la garniture en silicone sur le pourtour de la porte facilitent le nettoyage dans les environnements rincés au jet.
- Le vaste choix de dimensions et d'accessoires offert pour cette gamme de produits en fait une solution polyvalente.

Normes

- UL 508A, types 3R, 4, 4X et 12
- cUL, types 3R, 4, 4X et 12
- NSF – ANSI 169
 - Tous les accessoires représentés ne permettent pas de maintenir la certification NSF. Certains sont internes, et la certification NSF ne s'applique pas. Se reporter à chaque accessoire séparément ou communiquer avec le fabricant pour obtenir plus de détails.
- Conforme aux normes :
 - NEMA, types 3R, 4, 4X, 12 et 13
 - CEI 60529, IP 66, IP69, IP69K

Construction

- Tôle d'acier inoxydable 304 lisse.
- Toit incliné à 25°
- Joints soudés en continu, lisses, meulés.
- Des raidisseurs de porte sont installés aux endroits appropriés pour plus de résistance et de rigidité.
- Les verrous de porte hygiéniques (quart de tour en acier inoxydable 316) nécessitent l'utilisation d'un outil pour l'ouverture.
- Les charnières intérieures permettent une ouverture à 105 degrés et peuvent être facilement retirées pour inverser le sens d'ouverture de la porte ou effectuer des modifications sur place.
- La garniture en silicone (bleu hygiénique) fixée sur le pourtour de la porte permet un nettoyage efficace dans les environnements hygiéniques.
- La garniture s'enlève facilement pour le nettoyage ou son remplacement.
- Un guide d'alignement interne est fourni pour limiter l'affaissement de la porte.
- Des goujons à collerette sont fournis pour le montage du panneau intérieur.
- Comprend les pièces de fixation ainsi que les écrous de montage des panneaux.
- L'absence de trous de fixation murale pré-perçés permet des options de fixation flexibles — soudure en place, dispositifs d'espacement, etc.
- Tige de mise à la masse prévue sur la porte et tige de mise à la terre installée dans l'armoire.

Finition

- Le couvercle et l'armoire sont en acier inoxydable naturel avec fini lisse no 4 pour produits laitiers.

Galerie



304 SS		Enclosure			Optional Inner Panel			Replacem ent
Part No.	H1	H2	W	D	Part No.	H	W	Gasket
HYW1616 8SS	16.00	TBD	16.00	8.00	18P1313	13.00	13.00	HYG1616
HYW2016 8SS	20.00	TBD	16.00	8.00	18P1713	17.00	13.00	HYG2016
HYW2020 8SS	20.00	TBD	20.00	8.00	18P1717	17.00	17.00	HYG2020
HYW2420 8SS	24.00	TBD	20.00	8.00	18P2117	21.00	17.00	HYG2420
HYW2424 8SS	24.00	TBD	24.00	8.00	18P2121	21.00	21.00	HYG2424
HYW3024 8SS	30.00	TBD	24.00	8.00	18P2721	27.00	21.00	HYG3024
HYW2020 10SS	20.00	TBD	20.00	10.00	18P1717	17.00	17.00	HYG2020
HYW2420 10SS	24.00	TBD	20.00	10.00	18P2117	21.00	17.00	HYG2420
HYW2424 10SS	24.00	TBD	24.00	10.00	18P2121	21.00	21.00	HYG2424
HYW2420 12SS	24.00	TBD	20.00	12.00	18P2117	21.00	17.00	HYG2420
HYW2424 12SS	24.00	TBD	24.00	12.00	18P2121	21.00	21.00	HYG2424
HYW3024 12SS	30.00	TBD	24.00	12.00	18P2721	27.00	21.00	HYG3024
HYW3630 12SS	36.00	TBD	30.00	12.00	18P3327	33.00	27.00	HYG3630
HYW4236 12SS	42.00	TBD	36.00	12.00	18P3933	39.00	33.00	HYG4236
HYW4836 12SS	48.00	TBD	36.00	12.00	18P4533	45.00	33.00	HYG4836
HYW3630 16SS	36.00	TBD	30.00	16.00	18P3327	33.00	27.00	HYG3630
HYW4236 16SS	42.00	TBD	36.00	16.00	18P3933	39.00	33.00	HYG4236
HYW4836 16SS	48.00	TBD	36.00	16.00	18P4533	45.00	33.00	HYG4836

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

