



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Unité de distribution de l'alimentation avec ampèremètre pour montage sur bâti Série 1582-AM

15A | 125V monophasé | Prises 5-15R accessibles à l'avant ou à l'arrière

Caractéristiques

- Conçue pour la distribution de l'alimentation depuis l'avant ou l'arrière de la barre.
- Pour montage horizontal sur bâti de 19 po de 1 U.
- Disponible avec interrupteur marche-arrêt éclairé ou voyant rouge indiquant que la barre est sous tension.
- Revêtement en poudre noir.



Spécifications

- Cordon d'alimentation de calibre 14 de service robuste de type 14/3 SJT convenant à des plages de températures extrêmes et fiche moulée intégrée.
- Comprend un disjoncteur de 15 A, 125 V c. a. pour prévenir une surcharge accidentelle.
- La barre comprend un ampèremètre à DEL rouge de 0,37 po de hauteur facile à lire (écran d'affichage de 1,38 x 0,88 po).
- Précision de l'ampèremètre numérique de +/- 0,1 A
- Homologation UL/cUL, norme UL1363, fichier no E166039 et CSA C22.2 no 308-14 et CSA C22.2 no 0.4-04
- Revêtement en poudre texturé noir RAL9005.
- Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA.
- Conforme à la directive RoHS et à la réglementation REACH.
- Fabriqué en Amérique du Nord.



Types de fiche



Lame droite 5-15P

Accessoires

- quincaillerie d'assemblage
- Ensemble d'adaptateurs de profondeur pour rails

ILLUMINATED ON/OFF SWITCH	ILLUMINATED LIGHT ONLY	Overall Dimensions	Number of Outlets	NEMA Type	Plug Blade	Cord	Rack
------------------------------	---------------------------	--------------------	-------------------	-----------	---------------	------	------

Part No.	Part No.	Height	Width	Depth	Front	Rear	Outlet	Plug	Type	Length	Units
On/Off Switch	Light Only	Overall Dimensions			Number of Outlets		NEMA Type		Blade	Cord	Rack
Part No.	Part No.	Height	Width	Depth	Front	Rear	Outlet	Plug	Type	Length	Units
1582H6A1BKAM	1582T6A1BKAM	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	5-15P	Straight	6 ft	1U
1582H6B1BKAM	1582T6B1BKAM	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	5-15P	Straight	15 ft	1U
1583H6A1BKAM	1583T6A1BKAM	1.72	19.00	2.66	0	6	5-15R	5-15P	Straight	6 ft	1U
1583H6B1BKAM	1583T6B1BKAM	1.72	19.00	2.66	0	6	5-15R	5-15P	Straight	15 ft	1U

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2022. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.