



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Barre d'alimentation de 15 et 20 ampères pour montage horizontal sur bâti Série 1583-V

Prises montées à l'arrière et cordon blindé



Caractéristiques

- Conçue pour la distribution de l'alimentation depuis l'arrière du bâti, lorsqu'une protection doit être assurée contre les interférences électromagnétiques ou radioélectriques.
- Pour montage horizontal sur bâti de 19 po de 1 U.
- Le cordon blindé réduit les EMI/ RFI et l'alimentation « sale » des services publics.
- Le blindage est réalisé au moyen d'une feuille 100 % aluminium mylar et d'un fil de masse de calibre 20.
- Avec interrupteur marche-arrêt et disjoncteur.
- Comprend huit (8) prises arrière
- Revêtement en poudre noir.

Spécifications

- Cordon d'alimentation de service dur de calibre 12 (12/3 SJT) ou 14 (14/3 SJT) convenant à des plages de températures extrêmes et fiche moulée intégrée.
- Les types de fiches disponibles pour modèles de 15 A sont les fiches à lame droite NEMA 5-15P et les fiches à verrouillage NEMA L5-15P.
- Les types de fiches disponibles pour les modèles de 20 A sont les fiches à lame droite NEMA 5-20P ou les fiches à verrouillage NEMA L5-20P.
- Comprend un disjoncteur de 15 ou de 20 A, 125 V c. a. pour prévenir les surcharges accidentelles.
- Homologué UL/cUL , norme UL1363, fichier no E166039 et CSA C22.2 no 308-14 et CSA C22.2 no 0.4-04



Galerie



Accessoires

- Quincaillerie d'assemblage

- Ensemble d'adaptateurs de profondeur pour rails

Part Number	Height	Width	Depth	Rack Units	Number of Outlets	Current Rating	NEMA Outlet Type	Cord Length	Plug Blade Type	NEMA Plug Type
1583H8B1BKV	1.72	19.00	2.66	1U	8	15A	5-15R	15 ft	Straight	5-15P
1583H8D1BKV	1.72	19.00	2.66	1U	8	15A	5-15R	15 ft	Locking	L5-15P
1589H8G1BKRRV	1.72	19.00	2.66	1U	8	20A	5-20R	15 ft	Straight	5-20P
1589H8D1BKRRV	1.72	19.00	2.66	1U	8	20A	5-20R	15 ft	Locking	L5-20P

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2021. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.