



*Des produits de qualité. L'excellence du service.*

## Bloc d'alimentation de 15 A 1580 Series

### Caractéristiques



- Conçu pour la distribution d'énergie dans un espace restreint.
- Offert avec un seul interrupteur marche-arrêt, sans interrupteur, ou avec prises alimentées par des interrupteurs distincts.
- Les prises alimentées par des interrupteurs distincts éliminent la nécessité d'une alimentation fantôme. Épargnez des centaines de dollars sur votre facture d'électricité en mettant hors tension individuellement les appareils à la source.

### Spécifications

- Cordon d'alimentation de calibre 14 de service dur de type 14/3 SJT convenant à des plages de températures extrêmes et fiche moulée intégrée.
- Les types de fiches disponibles sont les fiches à lame droite NEMA 5-15P.
- Comprend un disjoncteur de 15 A, 125 V c. a. pour prévenir une surcharge accidentelle.
- Pattes de montage (avec encoches à trou de serrure) permettant un montage temporaire sur un poste de travail, au besoin.
- Homologué UL/cUL, norme UL1363, fichier no E166039 et CSA C22.2 no 308-14 et CSA C22.2 no 0.4-04



On/Off Switch Part No.	Illuminated Light Only Part No.	Overall Dimensions			Outlet Qty	Outlet NEMA Type	Cord Length (ft)	Plug Type	Plug NEMA Type
		Height	Width	Length					
1580H10A1	1580T10A1	2.50	3.50	10.44	10	5-15R	6	Straight	5-15P
1580H10B1	1580T10B1	2.50	3.50	10.44	10	5-15R	15	Straight	5-15P

*Les données sont sujettes à changement sans préavis*

© 2019. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.