

Bloc multiprise de service robuste Série 1589

20A | 125V | Prises 5-15/5-20R



Caractéristiques

- Fabriqué pour satisfaire aux exigences strictes relatives à l'usage commercial et industriel.
- Boîtier entièrement métallique – boîtier en aluminium extrudé robuste et couvercle en acier avec revêtement en poudre noir.
- Disponible avec interrupteur marche-arrêt ou voyant rouge indiquant que la barre est sous tension.
- Pattes de montage (avec encoches à trou de serrure) permettant un montage temporaire sur un poste de travail, au besoin.

Spécifications

- Prises noires de service robuste de 20 A, 125 V c.a. (NEMA 5-20R, fente en T simple).
- Cordon d'alimentation de service robuste – de type 12/3 SJT convenant à des plages de températures extrêmes.
- Fiche moulée intégrée à lame droite (NEMA 5-20P) ou de type à verrouillage (NEMA L5-20P).
- Comprend un disjoncteur de 20 A, 125 V c. a. pour prévenir les surcharges accidentelles.
- Homologué UL/cUL, norme UL1363, fichier no E166039 et CSA C22.2 no 308-14
- La température de fonctionnement est comprise entre -20 degrés C et +60 degrés C
- Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA.
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriqué en Amérique du Nord.



Types de fiche



Lame droite 5-20P



Type de verrouillage L5-20P

Accessoires

- Adaptateur pour montage vertical dans une armoire

Illuminated		Overall Dimensions			Outlet	Outlet	Cord	Plug	Plug
On/Off Switch	Light Only	Height	Width	Length	Qty	NEMA Type	Length (ft)	Type	NEMA Type
Part No.	Part No.								
1589H4C1	1589T4C1	2.33	2.13	10.18	4	5-20R	6	Locking	L5-20P
1589H4D1	1589T4D1	2.33	2.13	10.18	4	5-20R	15	Locking	L5-20P
1589H4F1	1589T4F1	2.33	2.13	10.18	4	5-20R	6	Straight	5-20P
1589H4G1	1589T4G1	2.33	2.13	10.18	4	5-20R	15	Straight	5-20P
1589H6C1	1589T6C1	2.33	2.13	13.36	6	5-20R	6	Locking	L5-20P
1589H6D1	1589T6D1	2.33	2.13	13.36	6	5-20R	15	Locking	L5-20P
1589H6F1	1589T6F1	2.33	2.13	13.36	6	5-20R	6	Straight	5-20P
1589H6G1	1589T6G1	2.33	2.13	13.36	6	5-20R	15	Straight	5-20P
1589H8C1	1589T8C1	2.33	2.13	16.51	8	5-20R	6	Locking	L5-20P
1589H8D1	1589T8D1	2.33	2.13	16.51	8	5-20R	15	Locking	L5-20P
1589H8F1	1589T8F1	2.33	2.13	16.51	8	5-20R	6	Straight	5-20P
1589H8G1	1589T8G1	2.33	2.13	16.51	8	5-20R	15	Straight	5-20P

Replacement Mounting Foot (One Foot)

Part No.	1584MF
----------	--------

Les données sont sujettes à changement sans préavis.