



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Bloc multiprise de service robuste Série 1589

20A | 125V | Prises 5-15/5-20R

Caractéristiques



- Fabriqué pour satisfaire aux exigences strictes relatives à l'usage commercial et industriel.
- Boîtier entièrement métallique – boîtier en aluminium extrudé robuste et couvercle en acier avec revêtement en poudre noir.
- Disponible avec interrupteur marche-arrêt ou voyant rouge indiquant que la barre est sous tension.
- Pattes de montage (avec encoches à trou de serrure) permettant un montage temporaire sur un poste de travail, au besoin.

Spécifications

- Prises noires de service robuste de 20 A, 125 V c.a. (NEMA 5-20R, fente en T simple).
- Cordon d'alimentation de service robuste 12/3 SJT convenant à des plages de températures extrêmes.
- Fiche moulée intégrée à lame droite (NEMA 5-20P) ou de type à verrouillage (NEMA L5-20P).
- Comprend un disjoncteur de 20 A, 125 V c. a. pour prévenir les surcharges accidentelles.
- Homologuée CSA, normes C22.2 (nos 21-95 et 42-99)
- Homologué UL/cUL, norme UL1363, fichier no E166039 et CSA C22.2 no 308-14
- La température de fonctionnement est comprise entre -20 degrés C et +60 degrés C
- Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA.
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriqué en Amérique du Nord.



Types de fiche



Lame droite 5-20P



Type de verrouillage L5-20P

Accessoires

- Adaptateur pour montage vertical dans une armoire

On/Off Switch	Light Only	Overall Dimensions			Outlet	Outlet	Cord	Plug	Plug
Part No.	Part No.	Height	Width	Length	Qty	NEMA Type	Length (ft)	Type	NEMA Type
1589H4C1	1589T4C1	2.33	2.13	10.18	4	5-20R	6	Locking	L5-20P
1589H4D1	1589T4D1	2.33	2.13	10.18	4	5-20R	15	Locking	L5-20P
1589H4F1	1589T4F1	2.33	2.13	10.18	4	5-20R	6	Straight	5-20P
1589H4G1	1589T4G1	2.33	2.13	10.18	4	5-20R	15	Straight	5-20P
1589H6C1	1589T6C1	2.33	2.13	13.36	6	5-20R	6	Locking	L5-20P
1589H6D1	1589T6D1	2.33	2.13	13.36	6	5-20R	15	Locking	L5-20P
1589H6F1	1589T6F1	2.33	2.13	13.36	6	5-20R	6	Straight	5-20P
1589H6G1	1589T6G1	2.33	2.13	13.36	6	5-20R	15	Straight	5-20P
1589H8C1	1589T8C1	2.33	2.13	16.51	8	5-20R	6	Locking	L5-20P
1589H8D1	1589T8D1	2.33	2.13	16.51	8	5-20R	15	Locking	L5-20P
1589H8F1	1589T8F1	2.33	2.13	16.51	8	5-20R	6	Straight	5-20P
1589H8G1	1589T8G1	2.33	2.13	16.51	8	5-20R	15	Straight	5-20P

Replacement Mounting Foot (One Foot)

Part No.	1584MF

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2022. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.